

嘉好胶合板生产线供应商

发布日期：2025-09-26 | 阅读量：25

如何选择SPC石晶锁扣地板厂家呢？选择厂家前我们可以先明确下标准，我们需要找什么样的厂家，较低标准是什么样的，有一个限制我们才好找厂家，无规矩不成方圆，那限制就是我们的规矩，有了规矩我们能按照这个规矩去找厂家，找一个好一点的厂家。如果拿不定主意，可以多走几家，多去了解下，货比三家，选择的余地也就更多，然后结合我们所了解的情况再进行选择。厂家很多，我们要实地去看下厂家，因为有些厂家可能是骗子，那我们实地去了解下厂家的情况，厂家的资历，凭证，厂家的生产线等，了解的越透彻对我们的选择就越有利。选择厂家前我们可以多去了解关于产品的知识，因为产品比较多，如果不熟悉产品可能会被别人骗的，了解的越多，对我们选择就越有利，我们对产品越熟悉，就知道如何去选择好的产品。SPC的主要原材料是聚氯乙烯树脂，混合钙粉。嘉好胶合板生产线供应商



保养注意事项：日常使用中，同e居PVC地板不能当做大理石、瓷砖使用，在保养中不懂得地板养护知识，会造成破损、污染等问题，也会**降低地板使用年限。那么，我们在使用中应该注意什么呢？1、砂石防护：应该在使用同e居PVC地板地板的房间门口、大厅门口放置一块砂石防护垫子，预防鞋子将砂石带入房间将地板表面划伤；2、物品搬运防护：在搬运物品时，特别是底部有金属尖锐的物品时，不要在地板上拖拉，以防地板受伤；3、烟火防护：虽然地板是防火等级为难燃级（B1级）的地板，不**地板就不会被烟火烧伤，因此人们在使用的时候，不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在地板上面，以防造成地板伤害。嘉好建筑模板生产线SPC石晶锁扣地板成为学校、商场等对地板耐磨程度要求高的场所的地板。



常见问题简析——产品成型不良常见问题简析

1) 产品尺寸不稳定，定型模不满模，壁厚不均匀
原因：配方内外润滑不合理，定量喂料转速不稳定，螺杆料桶磨损严重，配合间隙不对；
解决方案：改善内外滑剂配比，修正喂料故障，更换料桶和螺杆，调整料桶和螺杆间隙。

2) 产品外观色泽不均匀、颜色偏差明显，表面出现不规则鱼鳞纹；产品性能不良；韧性差，产品偏脆、抗冲击性能不合格
原因：配方结构不合理，无机填充过高，塑化不良，抗冲材料添加量不足；
解决方案：修正配方结构，适当降低无机填充物含量，修正物料塑化至65%左右，酌情增加抗冲材料。

3) 成品产出弯曲，形变，局部下陷
原因：机头与定型模不在同一平面，挤出速度过快，冷却水温过高，水压过小水流量不足、水气路不通畅，真空负压不足；
解决方案：矫正机头口模和定型模在同一水平面、降低挤出速度&冷却水温，提升水压和流量，调整真空负压检查水路、气路畅通。

压延贴膜工艺在挤出稳定的前提下进行。主要控制：辊筒间隙、温度、速度、以及前后速度的匹配。

***对辊筒的间隙和速度确定了地板的基本厚度，应该根据挤出的线速度初步确定。后面覆膜辊筒速度略快一点，保证有一定的张力，不引起膜拉伸变窄为宜。牵引速度而是如此，不至于板材变形。根据实际情况有的调整慢一点。

压花和贴膜，主要依靠辊筒间隙、辊筒温度决定，不同的板材厚度、膜的种类，采用不同的间隙和温度，并且考虑牵引速度的影响。

辊温和速度：应保证压延正常、压花清晰、贴膜粘合牢固、切边充分、膜不变形。

辊筒温度：一般在165-185℃。

前后二对辊筒的间隙，基本一致。二者需要结合起来调整。

80机组4mm地板参考生产工艺参考：

热混：125℃冷混：≤45℃口模间隙：3.8~4.0中间略小

5、定型及其他由于生产过程中的产品还没有完全定型，因此切割流转避免受力，承载的托盘需要坚固平整。产品检测也需要将基材及成品搁至一定时间进行取样

SPC地板表面有一层经高科技加工特殊的透明耐磨层。



SPC地板结构：1. 减震垫层。减少***时的震动，提高地板和地面的防滑程度□2.SPC**□提高地板稳定性，增加强度，同时提供比较好的压痕特性。3. 印刷薄膜：提供多种和独特的产品设计。4. 耐磨层：保证高耐用性，并允许多功能的应用安装□5.UV涂层：保护产品，使其易于清洁和护理。在线EIR□我公司开发的EIR在线技术，适用于SPC和LVT地板挤压生产中的色膜图案和压花图案的在线匹配过程，可以完全取代热压工艺，具有高效、节能、省力的优点。我公司采用***的控制技术，实现高精度的在线EIR□长期稳定运行，产品合格□SPC地板是由锥双挤出机生产出地板基材，分别把PVC彩膜+PVC耐磨层+PVC基材，一次性压纹贴合而成的产品。全自动PVC墙板挤出设备

根据所需的SPC片材厚度，通过模具中空的上端调整螺丝□M30*2□来调整模具尺寸。嘉好胶合板生产线供应商

SPC地板产品特点：★表面光滑度高：镜面高光效果明显。★漆膜丰满：色彩丰满诱人。★耐刮擦：高硬度越磨越鲜亮，常温固化长期不变形。★耐酸碱抗腐蚀：能抵御各种酸碱消毒液的腐蚀。★不褪色：具有更优良的理化性能，经久不失色，并解决了色差现象。★环保健康：装饰板本身不含易挥发性物质，而且通过紫外光固化，形成致密固化膜，降低基材气体的释放量。只有充分了解产品的质量和加工要求，结合设备、材料，合理设计配方和加工工艺，掌握其作用和相互间的关系和影响，就能平衡好产品质量、生产效率、配方成本、加工成本这几个要素。嘉好胶合板生产线供应商

安徽嘉好机械制造有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，安徽嘉好机械供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不

足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！